

ESSENTIAL POWER

Источники питания



Преимущества

1 Соответствие стандартам

Широкий входной диапазон 85...264 В AC и необходимые международные сертификаты



2 Компактность

Модели мощностью 120 Вт, 240 Вт и 480 Вт имеют монтажную ширину 40, 60 и 85,5 мм соответственно



3 Надежное крепление на DIN рейку

Алюминиевое шасси, кожух из оцинкованной стали (SGCC) и пружинный фиксатор гарантируют надежное крепление на DIN рейке









4 Пассивное охлаждение

Специальным образом спроектированный отвод тепла обеспечивает пассивное безвентиляторное охлаждение при компактных размерах. Диапазон температур эксплуатации -20 ...70 °C



Технические характеристики

				
Наименование	ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE	ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE	ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE	
Артикул	2910586	2910587	2910588	
Вход	Диапазон входных напряжений			
	Диапазон частот переменного тока			
	Ток утечки на РЕ			
	Номинальный потребляемый ток	AC 115 В AC 230 В	AC 85 В...264 В	<0.25 мА
Общие	Пусковой ток (типовой)	AC 115 В AC 230 В	20 А 40 А	<1 мА
	Номинальное выходное напряжение			
	Диапазон подстройки выходного напряжения			
Выход	Номинальный выходной ток			
	Остаточная пульсация			
	Компенсация провалов входного напряжения (тип.)			
	КПД	AC 115 В AC 230 В	85% 88%	88% 90%
Общие	Испытательное напряжение изоляции			
	Наработка на отказ (MTBF)			
Сведения для установки	Габариты (Ш x В x Г) [мм]			
	Масса			
	Сечение проводников	Вход	Подключение	Винтовые клеммы
			Выход	Винтовые клеммы
		Диапазон температур эксплуатации		
		Диапазон температур хранения		
	Допустимая влажность воздуха			
	Вибрация			
	Ударные нагрузки			
	Сертификация	UL		
TR TC (EAC)				
Габариты (мм)				
				

Характеристики приведены для температуры окружающего воздуха 25 °С

Phoenix Contact - Россия
 ООО "Феникс Контакт РУС"
 119619, Москва, Новомещерский проезд, 9с1
 +7 (495) 933-8548
 info@phoenixcontact.ru

www.phoenixcontact.ru